



SUMEX - 2202002 - GATO BOTELLA HIDRAULICO 2TM

Gato hidráulico de aluminio tipo botella que realiza una elevación mínima de 14,8 cm y una máxima de 27,8 cm para 2 toneladas; 18 cm y una máxima de 34 cm para 4 toneladas; mínima 20 cm y máxima 38,5

Este gato es mucho más eficaz y rápido a la hora de usarlo en comparación con los gatos tradicionales. Se trata de un producto de alta calidad que ha sido testado y supervisado bajo las normas de seguridad que han permitido que disponga de homologaciones TUV y GS.

Gato hidráulico de aluminio , tipo botella disponible en diversos tonelajes: 2T-4T-6T referente a su capacidad de soporte, donde los mínimos de elevación son 14,8 cm 18 cm 20 cm y los máximos son 27,8 cm 34 cm 38,5 cm respectivamente. Su diseño ha sido pensado para posibilitar la portabilidad del mismo al ser más ligero. Este gato hidráulico no se aconseja usarlo en lugares donde pueda entrar en contacto con gases corrosivos o ácidos. Dispone de homologación TUV GS, lo cual supone una garantía de calidad y fiabilidad del producto, puesto que a la hora de fabricarlo ha pasado los controles de calidad y seguridad. Es fácil de usar, para ello se puede consultar las instrucciones de lujo.

Tres tonelajes entre los cuales se puede escoger: 2T- 4T-6T

Varios sistemas de elevación

Homologación TUV y GS





HYDRAULIC JACK

- E Gato hidráulico
- F Oric Hydraulique
- I Sorebators idraulico
- L Hydraulische potterk
- P Macaco hidráulico
- Z Hydraulisk domkraft



2
TON





2 TON















